

DONNEES TECHNIQUES F-LINE



640

680

740

790

840

890

VÉHICULE DE BASE (EN STANDARD)	Ducato 35 L	Ducato 35 L	Ducato 40 H	Ducato 40 H	Ducato 40 H	Ducato 40 H					
Châssis / Châssis surbaissé	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO					
Cylindres / Cylindrée en ccm	4 / 2 287	4 / 2 287	4 / 2 287	4 / 2 287	4 / 2 287	4 / 2 287					
Puissance, kW / ch	96 / 130	96 / 130	96 / 130	96 / 130	96 / 130	96 / 130					
Réservoir diesel, l	60	60	60	60	60	60					
Empattement, mm	3 980	3 980 (PLUS 4 025)	4 325 (double essieu 3 760 +800, double essieu PLUS 3 900 + 800)	4.560 (double essieu 3 760 +800, double essieu PLUS 3 900 + 800)	4 350 + 800	4 700 + 800					
DIMENSIONS	Intégraux	Capucines	Intégraux	Capucines	Intégraux	Profilés	Capucines	Intégraux	Capucines	Intégraux	Intégraux
Longueur totale, cm	645	706	708 (SG 698)	752	754 (QD 764)	752	793	786 (PLUS 796)	837	839	890
Largeur totale, cm	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Hauteur totale, cm	306	318	306	322	310	306	322 (PLUS avec lit pavillon 327)	310 (PLUS avec lit pavillon 327)	322	310	310
Hauteur sous plafond, cm	203	203	203	203	203	198	203	203	203	203	203
POIDS DUCATO 35 L	Intégraux	Capucines	Intégraux	Capucines	Intégraux	Profilés	Capucines	Intégraux	Capucines	Intégraux	Intégraux
Masse en ordre de marche, kg	3 170 ¹	3 330 ¹	3 350 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Masse maximale en charge, kg	3 850	3 850	3 850	-	-	-	-	-	-	-	-
Charge utile, kg	680	520	500	-	-	-	-	-	-	-	-
Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg	2 000 ³ / 750 ³	2 000 ³ / 750 ³	2.000 ³ / 750 ³	-	-	-	-	-	-	-	-
Masse totale roulante autorisée, kg	5 500	5 500	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-
POIDS DUCATO 40 H	Intégraux	Capucines	Intégraux	Capucines	Intégraux	Profilés	Capucines	Intégraux	Capucines	Intégraux	Intégraux
Masse en ordre de marche, kg	3 190 ¹	3 370 ¹	3 390 ¹	3 450 ¹	3 470 ¹	3 350 ¹	3 630 ¹	3 650 ¹	-	-	-
Masse maximale en charge, kg	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	-	-	-
Charge utile, kg	1 310	1 130	1 110	1 050	1 030	1 150	870	850	-	-	-
Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg	2 000 ³ / 750 ³	2 000 ³ / 750 ³	2 000 ³ / 750 ³	2 000 ³ / 750 ³	2 000 ³ / 750 ³	2 000 ³ / 750 ³	2 000 ³ / 750 ³	2 000 ³ / 750 ³	-	-	-
Masse totale roulante autorisée, kg	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-	-
POIDS DUCATO 40 H / TANDEM 5,0 T	Intégraux	Capucines	Intégraux	Capucines	Intégraux	Profilés	Capucines	Intégraux	Capucines	Intégraux	Intégraux
Masse en ordre de marche, kg	-	-	-	-	3 630 ¹	3 510 ¹	3 730 ¹	3 750 ¹	3 830 ¹	3 850 ¹	-
Masse maximale en charge, kg	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-
Charge utile, kg	-	-	-	-	1 370	1 490	1 270	1 250	1 170	1 150	-
Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg	-	-	-	-	2 000 ³ / 750 ³	-					
Masse totale roulante autorisée, kg	-	-	-	-	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	-
POIDS DUCATO 40 H / TANDEM 5,5 T	Intégraux	Capucines	Intégraux	Capucines	Intégraux	Profilés	Capucines	Intégraux	Capucines	Intégraux	Intégraux
Masse en ordre de marche, kg	-	-	-	-	-	-	3 730 ¹	3 750 ¹	3 830 ¹	3 850 ¹	3 950 ¹
Masse maximale en charge, kg	-	-	-	-	-	-	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Charge utile, kg	-	-	-	-	-	-	1 770	1 750	1 670	1 650	1 550
Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg	-	-	-	-	-	-	1 500 ³ / 0	1 500 ³ / 0			
Masse totale roulante autorisée, kg	-	-	-	-	-	-	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
ÉQUIPEMENT	Intégraux	Capucines	Intégraux	Capucines	Intégraux	Profilés	Capucines	Intégraux	Capucines	Intégraux	Intégraux
Réservoirs eau propre / eaux usées, env., l	150 ⁴ (50 l position route) ² / 130	150 ⁴ (50 l position route) ² / 130	150 ⁴ (50 l position route) ² / 130	150 ⁴ (50 l position route) ² / 130	150 ⁴ (50 l position route) ² / 130	150 ⁴ (50 l position route) ² / 130	150 ⁴ (50 l position route) ² / 130	150 ⁴ (50 l position route) ² / 130	150 ⁴ (50 l position route) ² / 130	150 ⁴ (50 l position route) ² / 130	
Capacité de batterie, Ah (20 h)	80	80	80	80	80	80	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80	
Volume approx. du réfrigérateur, l	160	160 (BD 100)	160	160	160	160	160	160	160	160	
Chauffage	Truma Combi CP Plus	Truma Combi CP Plus	Truma Combi CP Plus	Truma Combi CP Plus	Truma Combi CP Plus	Truma Combi CP Plus	Chauffage à fluide Alde 3020 HE				

1) La masse en ordre de marche est calculée selon VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le remplissage du réservoir d'eau propre (voir notes 2 et 4) et d'une bouteille de gaz (11 kg)

2) Contenance du réservoir d'eau propre comme défini dans pièce jointe V, partie A, alinéa 2.6 Fn. (h)VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le limiteur 50 l

3) La masse tractable peut varier selon les équipements choisis

4) En fermant la vanne de limitation: max. 150 l

Les données concernant les dimensions et le poids sont calculées selon VO (EU) 1230/2012 dans la mesure où le catalogue contenant les données techniques et les tarifs n'indique pas d'information différente.