



DONNEES TECHNIQUES M-LINE



7400

7900

8400

VÉHICULE DE BASE (EN STANDARD)		Nouveau Sprinter 516	Nouveau Sprinter 516	Nouveau Sprinter 516
Châssis		Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz
Cylindres / Cylindrée en ccm		4 / 2 148	4 / 2 148	4 / 2 148
Puissance, kW / ch		120 / 163	120 / 163	120 / 163
Réservoir diesel, l		71	71	71
Empattement, mm		4 325	4 525	4 825
DIMENSIONS	Intégraux	Profilés	Intégraux	Intégraux
Longueur totale, cm	773 (QD 783)	767 (QD 777)	804	858
Largeur totale, cm	230	230	230	230
Hauteur totale, cm	309	309	309	309
Hauteur sous plafond, cm	203	203	203	203
POIDS	Intégraux	Profilés	Intégraux	Intégraux
Masse en ordre de marche, kg	3 940 ¹	3 830 ¹	3 990 ¹	4 140 ¹
Masse maximale en charge, kg	5 000 / 5 300 / 5 500	5 000 / 5 300 / 5 500	5 000 / 5 300 / 5 500 ⁶	5 000 / 5 300 / 5 500 ⁶
Charge utile, kg	1 060 / 1 360 / 1 560	1 170 / 1 470 / 1 670	1 010 / 1 310 / 1 510	860 / 1 160 / 1 360
Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg	2 000 ² / 750 ² (5 t) 1 950 ² / 0 (5,3 t) 1 950 ² / 750 ² (5,5 t)	2 000 ² / 750 ² (5 t) 1 950 ² / 0 (5,3 t) 1 950 ² / 750 ² (5,5 t)	2 000 ² / 750 ² (5 t) 1 950 ² / 0 (5,3 t) 1 950 ² / 750 ² (5,5 t) ⁶	2 000 ² / 750 ² (5 t) 1 950 ² / 0 (5,3 t) 1 950 ² / 750 ² (5,5 t) ⁶
Masse totale roulante autorisée, kg	7 000	7 000	7 000	7 000
ÉQUIPEMENT				
Réservoirs eau propre / eaux usées, env., l	150 ⁴ (50 l pour la route) ³ / 130	150 ⁴ (50 l pour la route) ³ / 130	270 ⁵ (50 l pour la route) ³ / 130	270 ⁵ (50 l pour la route) ³ / 130
Capacité de batterie, Ah (20 h)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Volume appr. réfrigérateur, l	160	160	160	160
Chauffage	Chaussage à fluide Alde 3020 HE	Chaussage à fluide Alde 3020 HE	Chaussage à fluide Alde 3020 HE	Chaussage à fluide Alde 3020 HE

1) La masse en ordre de marche est calculée selon VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le remplissage du réservoir d'eau propre (voir notes 3, 4 et 5) et d'une bouteille de gaz (11 kg)

2) La masse tractable peut varier selon les équipements choisis

3) Contenance du réservoir d'eau propre comme défini dans pièce jointe V, partie A, alinéa 2.6 Fn. (h)VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le limiteur 50 l

4) En fermant la vanne de limitation: max. 150 l

5) En fermant la vanne de limitation: max. 270 l

6) Peut être commandé dès que la Daimler AG a donné son accord