



DONNEES TECHNIQUES SELECTION



65

72

VÉHICULE DE BASE (EN STANDARD)		
Ducato 35 L		Ducato 35 L
Châssis / Châssis surbaissé	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO
Cylindres / Cylindrée en ccm	4 / 2 287	4 / 2 287
Puissance, kW / ch	96 / 130	96 / 130
Réservoir diesel, l	60	60
Empattement, mm	3 980	3 980
DIMENSIONS		
Longueur totale, cm	645	724
Largeur totale, cm	230	230
Hauteur totale, cm	289	289
Hauteur sous plafond, cm	198	198
POIDS DUCATO 35 L		
masse en ordre de marche, kg	2 990 ¹	2 990 ¹
masse maximale en charge, kg	3 500	3 500
charge utile, kg	510	510
masse remorquable max. freinée / non freinée, kg	2 000 ³ / 750 ³	2 000 ³ / 750 ³
masse totale roulante autorisée, kg	5 500	5 500
POIDS DUCATO 35 L		
masse en ordre de marche, kg	2 990 ¹	2 990 ¹
masse maximale en charge, kg	3 850	3 850
charge utile, kg	860	860
masse remorquable max. freinée / non freinée, kg	2 000 ³ / 750 ³	2 000 ³ / 750 ³
masse totale roulante autorisée, kg	5 500	5 500
POIDS DUCATO 40 H		
masse en ordre de marche, kg	-	3 020 ¹
masse maximale en charge, kg	-	4 500
charge utile, kg	-	1 460
masse remorquable max. freinée / non freinée, kg	-	2 000 ³ / 750 ³
masse totale roulante autorisée, kg	-	6 000
ÉQUIPEMENT		
réservoirs eau propre / eaux usées, env., l	120 ⁴ (20 l position route) ² / 100	120 ⁴ (20 l position route) ² / 100
capacité de batterie, Ah (20 h)	80	80
volume approx. du réfrigérateur, l	140	140
chauffage	Truma Combi CP Plus	Truma Combi CP Plus

1) La masse en ordre de marche est calculée selon VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le remplissage du réservoir d'eau propre (voir notes 2 et 4) et d'une bouteille de gaz (11 kg)

2) Contenance du réservoir d'eau propre comme défini dans pièce jointe V, partie A, alinéa 2.6 Fn. (h)VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le limiteur 20 l

3) La masse tractable peut varier selon les équipements choisis

4) En fermant la vanne de limitation: max. 120 l