



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

790

840

890

VÉHICULE DE BASE (EN STANDARD)	Ducato 40 H		Ducato 40 H		Ducato 40 H
Châssis / Châssis surbaissé	Fiat / AL-KO		Fiat / AL-KO		Fiat / AL-KO
Cylindres / Cylindrée en ccm	4 / 2 287		4 / 2 287		4 / 2 287
Puissance, kW / ch	132 / 177		132 / 177		132 / 177
Réservoir diesel, l	120		120		120
Empattement, mm	3 760 + 800 (PLUS 3 900 + 800)		4 350 + 800		4 700 + 800
DIMENSIONS	Capucines	Intégraux	Capucines	Intégraux	Intégraux
Longueur totale, cm	793	786 (PLUS 796)	837	839	890
Largeur totale, cm	230	230	230	230	230
Hauteur totale, cm	325 (PLUS avec lit pavillon 327)	325 (PLUS avec lit pavillon 327)	325	325	325
Hauteur sous plafond, cm	203	203	203	203	203
POIDS DUCATO 40 H / TANDEM 5,0 T	Capucines	Intégraux	Capucines	Intégraux	Intégraux
Masse en ordre de marche, kg	4 010 ¹	4 030 ¹	4 110 ¹	4 130 ¹	-
Masse maximale en charge, kg	5 000	5 000	5 000	5 000	-
Charge utile, kg	990	970	890	870	-
Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg	2 000 ³ / 750 ³	2 000 ³ / 750 ³	2 000 ³ / 750 ³	2 000 ³ / 750 ³	-
Masse totale roulante autorisée, kg	6 000	6 000	6 000	6 000	-
POIDS DUCATO 40 H / TANDEM 5,5 T	Capucines	Intégraux	Capucines	Intégraux	Intégraux
Masse en ordre de marche, kg	4 010 ¹	4 030 ¹	4 110 ¹	4 130 ¹	4 230 ¹
Masse maximale en charge, kg	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Charge utile, kg	1 490	1 470	1 390	1 370	1 270
Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg	1 500 ³ / 0	1 500 ³ / 0	1 500 ³ / 0	1 500 ³ / 0	1 500 ³ / 0
Masse totale roulante autorisée, kg	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
ÉQUIPEMENT					
Réservoirs eau propre / eaux usées, env., l	150 ⁴ (50 l position route) ² / 130		150 ⁴ (50 l position route) ² / 130		150 ⁴ (50 l position route) ² / 130
Capacité de batterie, Ah (20 h)	1 x 110 LiFePO4		1 x 110 LiFePO4		1 x 110 LiFePO4
Volume approx. du réfrigérateur, l	160		160		160
Chauffage	Chauffage à fluide Alde 3020 HE		Chauffage à fluide Alde 3020 HE		Chauffage à fluide Alde 3020 HE

1) La masse en ordre de marche est calculée selon le règlement (UE) 1230/2012, en prenant en compte le contenu (route) du réservoir d'eau propre (cf. notes 2 et 4) et d'une bonbonne de gaz (11 kg).

2) Contenance du réservoir d'eau propre au sens de l'annexe V, partie A, alinéa 2.6, note (h) du règlement (UE) 1230/2012, en prenant en compte le limiteur 50 l.

3) La masse tractable peut varier selon les équipements choisis.

4) En fermant la vanne de limitation : max. 150 litres.

Remarque

Les indications de masse et de poids se réfèrent au règlement (UE) 1230/2012, dans la mesure où le catalogue, les données techniques et les tarifs ne contiennent pas d'informations différentes.